

BEGA**71 157**

Borne d'alimentation

IP 44

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Borne fixe d'alimentation pour l'utilisation privée.
Pour le branchement d'outils électriques ou de luminaires mobiles de jardin.

Description du produit

Borne d'alimentation fabriquée en fonderie d'aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Boîte de montage et couvercle à charnière
Matière synthétique renforcée à la fibre de verre
Couleur graphite
Borne d'alimentation avec pièce enterrée pour encastrement dans le sol
La pièce enterrée est en acier galvanisé EN ISO 1461
Adapté à une charge électrique conforme à DIN VDE 0620-2-1 avec fiche de sécurité selon DIN 49441 ou DIN 49406
3 Prises de courant allemande 13 A · 250 V ~
Type de fiche G: système répandu en Grande-Bretagne (« prise Commonwealth »)
Bornier pour câble pour câble de raccordement $\varnothing$ 8-14 mm, max. 5 x 2,5[□]
Classe de protection I
Degré de protection IP 44
Protection contre les corps solides $\geq$ 1 mm et les projections d'eau (avec clapet fermé)
CE – Sigle de conformité
Poids: 2,9 kg

Accessoires

70 730 Boîte de dérivation pour encastrement dans le sol avec 7 entrées de câble
Borniers 5 x 4[□]

Une fiche d'utilisation pour ce boîtier est disponible.

