

Mât

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique**Utilisation**

Mât en acier avec pièce enterrée.
 Mât cylindrique étagé sans soudure visible,
 résistance mécanique selon DIN EN 40.
 Finition acier galvanisé laqué.

Description du produit

Mât en acier
 galvanisé selon EN ISO 1461
 et laqué
 Tête de mât $\varnothing$ 76 mm
 Partie à enterrer 1000 mm
 2 entrées de câble opposées 150 x 50 mm
 Plaque de stabilisation à visser d'environ
 250 x 250 mm
 Avec porte intérieure
 Fermeture (goujon carré)
 Ouverture de clef 8 mm
 Rail intérieur avec raccordement de mise à la
 terre et 2 écrous coulissants M6 pour la fixation
 d'une boîte de connexion
 DIN 43628 / VDE 0660
 – voir accessoires BEGA –
 Surface de prise au vent du mât: 0,57 m²
 Poids du mât: 60,0 kg
 Capacité de charge du mât en conformité avec
 les recommandations relatives au massif de
 fondation
 Surface de prise au vent max.: 0,16 m²
 Poids max.: 15 kg

Accessoires

Pour ce mât une vaste gamme de boîtes de
 connexion est disponible
 – voir le site BEGA www.bega.com.

