

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Bloc d'alimentation électronique d'une puissance de 320 W pour projecteurs de piscine pilotables et projecteurs immergeables 24 V DC. Le bloc d'alimentation permet également l'utilisation de plusieurs luminaires LED.

Veuillez tenir compte de la puissance maximale du bloc d'alimentation.

Le Safety Transceiver permet de séparer et de convertir un signal DALI en un signal DATA nécessaire pour les projecteurs de piscine ou les projecteurs immergeables.

Jusqu'à 64 luminaires peuvent être intégrés à une installation et utilisés en groupes et scènes d'éclairage.

Description du produit

Le coffret d'alimentation est en matière synthétique renforcée à la fibre de verre (polycarbonate)

Couleur : gris RAL 7035

Couvercle avec fixation par vis

4 trous de fixation ø 5 mm

entraxe 165 x 239 mm

2 presse-étoupes avec collier anti-traction en dérivation d'un câble de raccordement de ø 8-17 mm, max. 5 x 2,5[□]

4 presse-étoupes avec anti-traction

pour câbles de raccordement ø 6-12 mm

Bloc d'alimentation à tension constante

selon EN 61347-2-13

Primaire : 220-240 V ~ 50/60 Hz

Secondaire : 24 V DC

Puissance d'entrée : 0-320 W

BEGA Safety Transceiver avec alimentation

électrique DALI intégrée pour jusqu'à

64 appareillages DALI (2 mA chacun)

Séparation sûre entre l'entrée DALI et la sortie DATA

Séparation sûre entre l'entrée DALI et la sortie DATA

12-20,5 V DC, type 16 V

courant de sortie garanti 200 mA

Classe de protection I

Degré de protection IP 65

Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau

CE – Sigle de conformité

Poids: 2,6 kg

