

Module séquenceur DALI 2

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Module séquenceur DALI-2 pour l'enregistrement de quatre séquences indépendantes.

Description du produit

Module pour fixation sur rail DIN de 35 mm – DIN EN 60715, Encombrement : 1 M
Possibilité d'enregistrer jusqu'à 4 séquences (séquence A-D)
Une séquence peut être composée à partir d'autant de suites de commandes ou interrogations de scènes que souhaitées.
4 entrées de commutation pour tension de secteur pour le démarrage des fréquences
4 LED d'affichage des fréquences en cours
Une séquence de commandes comprend jusqu'à 19 commandes DALI
Les séquences peuvent être exécutées une seule fois ou par cycle
Compatibilité multimaster, plusieurs modules peuvent être installés dans un circuit DALI
Une adresse DALI-2 est requise
Durée de vie prévue : 50 000 h
Entrées de commutation isolées galvaniquement
Borniers 0,5-1,5 mm²
Alimentation électrique par bus DALI
Consommation électrique < 2 mA
Température de service : de -20 °C à 75 °C
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,05 kg

Configuration :

Le logiciel DALI Cockpit pratique pour configurer les systèmes DALI et surveiller la communication sur le bus DALI peut être téléchargé sur notre site internet : <https://www.bega.com/dali-cockpit>
De plus, la configuration est également possible par smartphone et tablette avec l'application BEGA Tool en association avec la passerelle Bluetooth-DALI 71 075 ou 71 151.

Pour des informations supplémentaires sur le logiciel Cockpit DALI et l'application BEGA Tool, nous vous recommandons la rubrique Connaissances sur notre site Internet www.bega.com

