

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Support de balise 160 x 160 mm
avec appareillage incorporé pour éclairage de secours 3h.

À utiliser dans le programme de balises modulaires.

Description du produit

Support de balise en aluminium

avec LED de contrôle intégrée

Platine de montage pour fixation sur un massif de fondation ou sur une pièce enterrée

Platine de montage avec deux cercles :

ø 70 mm, 3 trous oblongs largeur 7 mm

ø 100 mm, 3 trous oblongs largeur 9 mm

Support de balise orientable de 360°

sur la platine de montage

Boîte de connexion selon

DIN 43 628 / VDE 0660 · partie 505

Le boîtier est en plastique-polycarbonate résistant aux chocs.

Protection incendie selon VDE 0304 partie 3, difficilement inflammable et auto-extinguible

Couvercle de boîtier avec fixation par vis
3 entrées de câble avec joint en plastique en deux parties et collier anti-traction intégré

pour câble de masse 5 x 4[□] avec fusible

Neozed D 01 · 6 A

Câble de raccordement 5 G 1[□] raccordé

avec connecteur embrochable pour le raccordement électrique de la tête de balise

Appareillage d'alimentation de secours avec fonction autotest 220-240 V ~ 50-60 Hz

Accumulateur lithium-ions d'une autonomie de 3h

par une température -20 °C à +40 °C

avec chauffage intégré 11,3W

avec thermostat incorporé

Classe de protection I

Indice de protection IP 65

Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau uniquement en association avec le montage d'une tête de balise ou d'une fermeture tubulaire

CE – Sigle de conformité

Poids: 7,4 kg

Accessoires

70 895 Pièce à enterrer

Pièce à enterrer avec flasque de fixation en acier galvanisé. Longueur totale 400 mm.

3 vis de fixation M8 en acier inoxydable sur un cercle de ø 100 mm.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

N° de commande 84 006

Couleur au choix

Graphite – n° article

Argent – n° article + **A**

