


BEGA**84 521**

Projecteur ultra puissant



Projet · Numéro de référence

Date



Descriptif technique

Utilisation

Projecteur ultra puissant
à répartition lumineuse intensive.
Pour de nombreuses applications d'éclairage à
l'intérieur et l'extérieur.

Lampe

Puissance raccordée du module	303 W
Puissance raccordée d'un luminaire	326 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

Sur demande nous proposons des
modifications appropriées pour les
températures d'ambiance élevées.

84 521 K22

Désignation du module	6x LED-0688/622
Température de couleur	2200 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 65
Flux lumineux du module	51750 lm
Flux lumineux du luminaire	38856 lm
Rendement lum. d'un luminaire	119,2 lm/W

84 521 K3

Désignation du module	6x LED-0688/830
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Flux lumineux du module	52800 lm
Flux lumineux du luminaire	40274 lm
Rendement lum. d'un luminaire	123,5 lm/W

84 521 K4

Désignation du module	6x LED-0688/840
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Flux lumineux du module	55050 lm
Flux lumineux du luminaire	41334 lm
Rendement lum. d'un luminaire	126,8 lm/W

Description du produit

Projecteur fabriqué en fonderie d'aluminium,
aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Verre de sécurité clair
Joint silicone
Finition du réflecteur aluminium extra-pur
Inclinaison $-10^\circ/+170^\circ$
Etrier de fixation en acier inoxydable
Matériau no. 1.4301 avec
1 trou central $\varnothing 22\text{ mm}$ et
2 trous de fixation $\varnothing 9\text{ mm}$ · Entraxe 80 mm
2 trous de fixation $\varnothing 11,5\text{ mm}$
Entraxe 200 mm
1 presse-étoupe pour câble de raccordement
de $\varnothing 7,5\text{--}12\text{ mm}$
Commutateur intégré pour la limitation de flux
lumineux à 70 % · 50 % · 30 %
Bloc d'alimentation LED
220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
pour commande DALI
ou gradable 1 - 10 V
BEGA Thermal Control®
Régulation thermique temporaire de la
puissance des luminaires pour protéger les
composants sensibles à la température, sans
pour autant éteindre les luminaires
Classe de protection I
Degré de protection IP 67
Étanche à la poussière et protégé contre
l'immersion momentanée
 $\nabla 0,5\text{ m}$ écart minimal par rapport à la
surface éclairée
Résistance aux chocs mécaniques IK08
Protection contre les chocs
mécaniques < 5 joules
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
Prise au vent : 0,2 m²
Poids : 20,7 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de
classe d'efficacité énergétique C, D

Courant d'appel

Courant d'appel : 4,6 A / 4.700 μs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:
B10A : 4 luminaires
B16A : 7 luminaires
C10A : 7 luminaires
C16A : 12 luminaires

Technique d'éclairage

Répartition lumineuse symétrique intensive
Angle de diffusion à demi-intensité 21°
Les données des luminaires pour le programme
de calcul photométrique DIALux concernant
l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et
l'éclairage intérieur, de même que les données
des luminaires aux formats EULUMDAT et IES
figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Durée de vie · Température ambiante


Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
Bloc d'alimentation LED: > 50.000 h
Module LED: 120.000 h (L80B50)

Température ambiante max. $t_a = 30\text{ °C}$ (100 %)
Bloc d'alimentation LED: 50.000 h
Module LED: 110.000 h (L80B50)

No de commande 84 521

Température de couleur 2200 K. Sur demande,
également disponibles avec une température
de 3000 K ou de 4000 K.
2200 K – n° article + **K22**
3000 K – n° article + **K3**
4000 K – n° article + **K4**

Diffusion lumineuse



Accessoires

Boîtes de montage et socle de fixation pour l'installation fixe d'un projecteur sur des piliers, des murs ou au plafond

70 225 Boîte de montage IP 65

70 348 Boîte de montage IP 55

70 208 Socle de fixation h = 120 mm

Manchons pour l'installation d'un projecteur sur un mât

70 342 pour tête de mât ø 76 mm

70 343 pour tête de mât ø 89 mm

Manchons d'adaptation pour le montage de plusieurs projecteurs sur un mât en acier

70 762 Manchon d'adapt. p. 2 projecteurs

70 763 Manchon d'adapt. p. 3 projecteurs

70 764 Manchon d'adapt. p. 4 projecteurs

Traverse pour l'installation sur des manchons BEGA, mâts Ø ≥ 76 mm ou sur des surfaces murales

70 391 Traverse

Traverse pour l'installation sur des surfaces murales, des plafonds ou des sols ou sur des constructions autoportantes

71 211 Traverse

71 216 Adaptateur de montage pour 1 projecteur

Extension du champ d'inclinaison de 35° pour la fixation à un accessoire ou à des arêtes d'édifices ou des avancées de toit

71 071 Extension du champ d'inclinaison

Visière et grille intérieure pour limitation de l'éblouissement latéral

71 101 Visière

71 105 Grille de défilement

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.