

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Support de balise Ø 190 mm
avec appareillage incorporé pour éclairage de secours 3h pour une puissance LED de 10 W.
À utiliser dans le programme de balises modulaires.

Description du produit

Support de balise en aluminium
avec LED de contrôle intégrée
Platine de montage pour fixation sur un massif de fondation ou sur une pièce enterrée
Platine de montage avec deux cercles:
Ø 100 mm, 3 trous oblongs largeur 9 mm
Ø 132 mm, 3 trous oblongs largeur 9 mm
Boîte de connexion selon
DIN 43 628 / VDE 0660 · partie 505
Le boîtier est en plastique-polycarbonate résistant aux chocs.
Protection incendie selon VDE 0304 partie 3, difficilement inflammable et auto-extinguible
Couvercle de boîtier avec fixation par vis
3 entrées de câble avec joint en plastique en deux parties et collier anti-traction intégré pour câble de masse 5 x 4[□] avec fusible Neozed D 01 · 6 A
Câble de raccordement 5 G 1[□] raccordé avec connecteur embrochable pour le raccordement électrique de la tête de balise
Appareillage d'alimentation de secours avec fonction autotest 220-240 V ~ 50-60 Hz
Accumulateur lithium-ions d'une autonomie de 3h par une température -20 °C à +40 °C avec chauffage intégré 11,3 W avec thermostat incorporé
Classe de protection I
Indice de protection IP 65
Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau uniquement en association avec le montage d'une tête de balise ou d'une fermeture tubulaire
CE – Sigle de conformité
Poids: 8,2 kg

Accessoires

70 896 Pièce à enterrer avec bride de fixation en acier galvanisé.
Longueur totale 500 mm.
3 vis de fixation M8 en acier inoxydable.
Entraxe Ø 32 mm.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

N° de commande 84 634

Couleur au choix
Graphite – n° article
Argent – n° article + **A**

