

Projet · Numéro de référence

Date

## Descriptif technique

### Utilisation

Support de balise Ø 265 mm  
avec appareillage incorporé pour éclairage de secours 3h pour une puissance LED de 10 W.  
À utiliser dans le programme de balises modulaires.

### Description du produit

Support de balise en aluminium  
avec LED de contrôle intégrée  
Platine de montage pour fixation sur un massif de fondation ou sur une pièce enterrée  
Platine de montage avec deux cercles:  
Ø 100 mm, 3 trous oblongs largeur 9 mm  
Ø 132 mm, 3 trous oblongs largeur 9 mm  
Support de balise orientable de 360°  
sur la platine de montage  
Boîte de connexion selon  
DIN 43 628 / VDE 0660 · partie 505  
Le boîtier est en plastique-polycarbonate résistant aux chocs.  
Protection incendie selon VDE 0304 partie 3, difficilement inflammable et auto-extinguible  
Couvercle de boîtier avec fixation par vis  
3 entrées de câble avec joint en plastique en deux parties et collier anti-traction intégré pour câble de masse 5 x 4 mm<sup>2</sup> avec fusible Neozed D 01 · 6 A  
Câble de raccordement 5 G 1 mm<sup>2</sup> raccordé avec connecteur embrochable pour le raccordement électrique de la tête de balise  
Appareillage d'alimentation de secours avec fonction autotest 220-240 V ~ 50-60 Hz  
Accumulateur lithium-ions d'une autonomie de 3h par une température -20 °C à +40 °C avec chauffage intégré 11,3W avec thermostat incorporé  
Classe de protection I  
Indice de protection IP 65  
Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau uniquement en association avec le montage d'une tête de balise ou d'une fermeture tubulaire  
CE – Sigle de conformité  
Poids: 13,4 kg

### Accessoires

**70 896** Pièce à enterrer  
avec bride de fixation en acier galvanisé.  
Longueur totale 500 mm.  
3 vis de fixation M8 en acier inoxydable.  
Entraxe Ø 32 mm.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

### N° de commande 84 636

Couleur au choix  
Graphite – n° article  
Argent – n° article + **A**

