

BEGA**84 697**

Mât profilé

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Mât profilé carré avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080.
Avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusqu'à huit projecteurs.

Description du produit

Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium
Bois lamellé-collé en lamelles de pin aboutées
Couleur graphite ou argent
La fixation du mât profilé est effectuée au choix sur pièce enterrée **71 207** ou socle à visser **71 199** à fixer par vis sur un massif de fondation (voir accessoires)
Avec porte fabriquée en fonderie d'aluminium injecté
Fermeture à vis à quatre pans (SW 8)
Boîte de connexion 71 084 pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 7 x 6²
Disposition de bornes L1 · L2 · L3 · N · PE
2 bornes pour le raccordement de câbles de commande DALI
Porte fusible avec fusible à fil fin
6,3A lent ø 5 x 20 mm
Résistance aux chocs mécaniques IK10
Protection contre les chocs mécaniques < 20 joules
CE 0780 – Sigle de conformité
Prise au vent : 0,72 m²
Poids: 49,0 kg

Accessoires**71 207** Pièce enterrée**71 199** Socle à visser

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

N° de commande 84 697

Couleur au choix

Graphite – n° article

Argent – n° article + **A**