

**BEGA****84 699**

Mât profilé

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

**Descriptif technique****Utilisation**

Mât profilé cylindrique avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080.  
Avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusqu'à huit projecteurs.

**Description du produit**

Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium  
Bois lamellé-collé en lamelles de pin aboutées  
Couleur graphite ou argent  
La fixation du mât profilé est effectuée au choix sur pièce enterrée **71 207** ou socle à visser **71 199** à fixer par vis sur un massif de fondation (voir accessoires)  
Avec porte fabriquée en fonderie d'aluminium injecté  
Fermeture à vis à quatre pans (SW 8)  
Boîte de connexion 71 084 pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 7 x 6<sup>2</sup>  
Disposition de bornes L1 · L2 · L3 · N · PE  
2 bornes pour le raccordement de câbles de commande DALI  
Porte fusible avec fusible à fil fin  
6,3A lent ø 5 x 20mm  
Résistance aux chocs mécaniques IK10  
Protection contre les chocs mécaniques < 20 joules  
CE 0780 – Sigle de conformité  
Prise au vent : 0,81 m<sup>2</sup>  
Poids: 44,0 kg

**Accessoires**

**71 207** Pièce enterrée  
**71 199** Socle à visser

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

**N° de commande 84 699**

Couleur au choix  
Graphite – n° article  
Argent – n° article + **A**

