

BEGA**84 700**

Mât profilé

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Mât profilé carré fabriqué en aluminium.
Avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusqu'à huit projecteurs.

Description du produit

Mât fabriqué en aluminium;
surface poudrée et laquée
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
La fixation du mât profilé est effectuée au choix sur pièce enterrée **71 207** ou socle à visser **71 199** à fixer par vis sur un massif de fondation (voir accessoires)
Avec porte fabriquée en fonderie d'aluminium injecté
Fermeture à vis à quatre pans (SW 8)
Boîte de connexion 71 084 pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 7 × 6²
Disposition de bornes L1 · L2 · L3 · N · PE
2 bornes pour le raccordement de câbles de commande DALI
Porte fusible avec fusible à fil fin
6,3 A lent ø 5 × 20 mm
Résistance aux chocs mécaniques IK10
Protection contre les chocs mécaniques < 20 joules
CE 0780 – Sigle de conformité
Prise au vent : 0,48 m²
Poids : 29,2 kg

N° de commande 84 700

Couleur au choix
Graphite – n° article
Argent – n° article + **A**

Accessoires

71 207 Pièce enterrée
71 199 Socle à visser

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

