

BEGA**84 702**

Mât profilé

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Mât profilé cylindrique fabriqué en aluminium.
Avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation
jusqu'à huit projecteurs.

Description du produit

Mât fabriqué en aluminium;
surface poudrée et laquée
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
La fixation du mât profilé est effectuée au
choix sur pièce enterrée **71 207** ou socle à
visser **71 199** à fixer par vis sur un massif de
fondation (voir accessoires)
Avec porte fabriquée en fonderie d'aluminium
injecté
Fermeture à vis à quatre pans (SW 8)
Boîte de connexion 71 084 pour branchement
en dérivation pour 2 câbles max. 7 × 6²
Disposition de bornes L1 · L2 · L3 · N · PE
2 bornes pour le raccordement de câbles de
commande DALI
Porte fusible avec fusible à fil fin
6,3A lent ø 5 × 20mm
Résistance aux chocs mécaniques IK10
Protection contre les chocs
mécaniques < 20 joules
CE 0780 – Sigle de conformité
Prise au vent : 0,54 m²
Poids: 25,0 kg

N° de commande 84 702

Couleur au choix
Graphite – n° article
Argent – n° article + **A**

Accessoires

71 207 Pièce enterrée
71 199 Socle à visser

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est
disponible.

