

BEGA**84 730**

Tube de profilé lumineux

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique**Application**

Tube de profilé lumineux $\varnothing$ 220 mm avec bois lamellé-collé et aluminium avec partie à enterrer.
Pour une utilisation en association avec une tête de profilé lumineux.

Description du produit

Tubo dell'elemento luminoso avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium

Bois lamellé-collé en lamelles de pin aboutées

Pièces métalliques poudrées et laquées

Technologie de revêtement BEGA Unidure®

Pièce enterrée 1000 mm

2 entrées de câble opposées 150 x 50 mm

Plaque de stabilisation à visser d'environ

250 x 250 mm

Avec porte fabriquée en fonderie d'aluminium injecté

Fermeture à vis à quatre pans (SW 8)

Boîte de connexion 71 084 pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 7 x 6²

Disposition de bornes L1 · L2 · L3 · N · PE

2 bornes pour le raccordement de câbles de commande DALI

Porte fusible avec fusible à fil fin

6,3 A lent $\varnothing$ 5 x 20 mm

CE 0780 – Sigle de conformité

Prise au vent : 0,95 m²

Poids: 75,0 kg

No de commande 84 730

Couleur au choix

Graphite – n° article

Argent – n° article + **A**

