

BEGA**84 916**

Support de balise

 IP 44

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Support de balise $\varnothing$ 190 mm
avec platine de montage pour fixation sur un
massif de fondation ou sur une pièce enterrée.
À utiliser dans le programme de balises
modulaires.

Description du produit

Support de balise en aluminium
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Platine de montage en fonderie d'aluminium
pour fixation sur un massif de fondation ou
sur une pièce enterrée
Platine de montage avec deux cercles:
 $\varnothing$ 100 mm, 3 trous oblongs largeur 9 mm
 $\varnothing$ 132 mm, 3 trous oblongs largeur 9 mm
Support de balise orientable de 360°
sur la platine de montage
Boîtier d'encastrement avec prise de courant
système allemand 16 A · 250 V ~ avec
protection interne contre contacts mécaniques
Type de fiche F: système répandu en
Allemagne et en Europe
Etrier de montage et boîte de connexion
pour 2 câbles max. 5×10^2 et
avec 2 fusibles Neozed D 01 · 6 A / 16 A
Classe de protection I
Degré de protection IP 44
Protection contre les corps solides
 ≥ 1 mm et les projections d'eau
(avec clapet fermé)
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
Poids: 7,0 kg

Accessoires

70 896 Pièce à enterrer
avec bride de fixation en acier galvanisé.
Longueur totale 500 mm.
3 vis de fixation M8 en acier inoxydable.
Entraxe $\varnothing$ 32 mm.

No de commande 84 916

Couleur au choix
Graphite – n° article
Argent – n° article + **A**

