

BEGA**85 078**

Support pour tête de balise avec raccordement à l'eau

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Support pour tête de balise 220 x 220 mm avec raccordement à l'eau intégré.
À utiliser dans le programme de balises modulaires.

Description du produit

Support de balise en aluminium
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Platine de montage en fonderie d'aluminium
Couleur graphite ou argent
Platine de montage avec deux cercles:
ø 100 mm, 3 trous oblongs largeur 9 mm
ø 132 mm, 3 trous oblongs largeur 9 mm
pour fixation sur un massif de fondation ou sur une pièce enterrée
Robinet interne à bille, coudé, en laiton avec poignée papillon rouge et filetage combiné intérieur/extérieur 3/4"
Tuyau thermoplastique ultra-flexible de 0,7 m avec tressage en acier inoxydable et homologation pour l'eau potable
Écrou-raccord 3/4" pour le raccordement d'eau sur site
Boîte de raccordement avec 2 presse-étoupes pour branchement en dérivation du câble de raccordement de ø 8–17 mm, max. 5 x 4[□]
1 presse-étoupe fermé avec bouchon à l'usine
Porte verrouillable
Serrure de sécurité BKS avec 2 clefs
Ouverture pour le passage du tuyau d'eau, dimensions 100 x 50 mm
Indice de protection IP 65
Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau uniquement en association avec le montage d'une tête de balise ou d'une fermeture tubulaire
CE – Sigle de conformité
Poids: 13,5 kg

Accessoires

70 896 Pièce à enterrer avec bride de fixation en acier galvanisé. Longueur totale 500 mm. 3 vis de fixation M8 en acier inoxydable. Entraxe Ø 32 mm.

71 125 Fermeture tubulaire

La fermeture tubulaire permet d'utiliser un support pour têtes de balises modulaires sans fonction d'éclairage.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

No de commande 85 078

Couleur au choix
Graphite – n° article
Argent – n° article + **A**

