




DIMENSIONS



ACCESSOIRES



ADD-ON BEZEL EXCLUDED. NOT
COMPATIBLE.

PRIX



Nom	SWAP M RT 2012 7W 3000K WN
Référence	A4122211WN
Coleur	Blanc-Noir
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9010 & 9005
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	940 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	7 W
Courant	200 mA
Efficacité	134 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 55.000h

Efficacité lumineuse	59%
Angle du faisceau lumineux	46°

Driver	Inclus - Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	8,25 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	☐

Étanchéité	IP65
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø75 mm
Poids	215 g
Poids avec emballage	255 g
Dimensions de l'emballage	147 x 132 x 134 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate
Test de fil incandescent	850°C

Compatible avec la norme française RT2012 & BBC	Oui. Recouvrable d'isolant déroulé.
---	-------------------------------------



Swap est un spot LED à encastrer qui se caractérise par son apparence minimaliste, une parfaite intégration au plafond et un excellent confort visuel grâce à son petit réflecteur qui est situé en retrait par rapport à la surface du plafond. Une fois allumé, son écran doté d'une finition mate crée un effet intéressant qui dessine un cercle lumineux des plus discrets. Une collerette supplémentaire est fournie pour couvrir si besoin des diamètres d'encastrement supérieurs.

DIAGRAMME POLAIRE





DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls		50	30	50	30		30	50	30	50	30		
p Floor		20	20	20	20		20	20	20	20	20		
Room Size	X	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
Y													
2H	2H	16.0	16.8	16.2	17.0	17.2	16.0	16.8	16.2	17.0	17.2		
	3H	17.8	18.5	18.1	18.7	19.0	17.8	18.5	18.1	18.7	19.0		
	4H	18.6	19.3	18.9	19.5	19.8	18.6	19.3	18.9	19.5	19.8		
	6H	19.3	19.9	19.6	20.2	20.5	19.3	19.9	19.6	20.2	20.5		
	8H	19.6	20.2	20.0	20.5	20.8	19.6	20.2	20.0	20.5	20.8		
	12H	20.0	20.5	20.3	20.8	21.2	20.0	20.5	20.3	20.8	21.2		
4H	2H	16.6	17.2	16.9	17.5	17.8	16.6	17.2	16.9	17.5	17.8		
	3H	18.6	19.1	18.9	19.5	19.8	18.6	19.2	19.0	19.5	19.8		
	4H	19.6	20.1	20.0	20.4	20.8	19.6	20.1	20.0	20.4	20.8		
	6H	20.5	20.9	20.9	21.3	21.6	20.5	20.9	20.9	21.3	21.6		
	8H	20.9	21.3	21.3	21.7	22.1	20.9	21.3	21.3	21.7	22.1		
	12H	21.3	21.6	21.7	22.0	22.5	21.3	21.6	21.7	22.0	22.5		
8H	2H	20.0	20.3	20.4	20.7	21.1	20.0	20.3	20.4	20.7	21.1		
	6H	21.3	21.5	21.5	21.8	22.2	21.0	21.3	21.5	21.8	22.2		
	8H	21.6	21.8	22.1	22.3	22.6	21.6	21.8	22.1	22.3	22.6		
	12H	22.2	22.4	22.6	22.8	23.3	22.2	22.4	22.6	22.8	23.3		
	12H	4H	20.0	20.3	20.5	20.7	21.2	20.0	20.3	20.5	20.7	21.2	
		6H	21.2	21.4	21.6	21.9	22.3	21.2	21.4	21.6	21.9	22.3	
8H		21.8	22.0	22.3	22.5	23.0	21.8	22.0	22.3	22.5	23.0		
Variation of the observer position for the luminaires distances S													
S = 1.0H		+1.1 / -0.3					+1.1 / -0.3						
S = 1.5H		+2.2 / -0.5					+2.2 / -0.5						
S = 2.0H		+3.5 / -0.8					+3.5 / -0.8						
Standard table Correlation Summand		BK06					BK06						
		3.9					3.9						
Corrected Glare Indices referring to 940lm Total Luminous Flux													



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

