




#### **DIMENSIONS**



## ACCESSOIRES



WIRE TRIMLESS ACCESSORY

|  | PRODUIT                                   |
|--|---|
| Nom  | LINE SUSP 2000 BASE DIM PUSH 2700K WT     |
| Référence  | A4362130WT                                |
| Coleur   | Blanc Texturé                             |
| RAL  | 9016                                      |
| Catégorie  | SUSPENSION                                |
|  | SOURCE DE LUMIÈRE                         |
| Туре   | LED                                       |
| Flux lumineux brut                                       | 6000 lm                                   |
| Température de couleur                                   | 2700 K                                    |
| Stabilité chromatique                                    | MacAdam Step 2                            |
| Indice de reproduction chromatique                       | CRI>90                                    |
| Puissance  | 42 W                                      |
| Courant  | 1400 mA                                   |
| Efficacité   | 143 lm/W                                  |
| Durée de vie de la LED                                   | L80B10 >60.000h                           |
| Angle du faisceau lumineux                               | 100°                                      |
|  | LUMINAIRE   DONNÉS ÉLECTRIQUES            |
| Driver   | Inclus                                    |
| Valeurs de puissance du système                          | 47,09 W                                   |
| Tension  | 220V/240V                                 |
| Fréquence  | 50/60 Hz                                  |
| Variation d'intensité                                    | Push                                      |
| Classe d'isolation électrique                            |   |
|  |   |
|  | D'AUTRES DONNÉES                          |
| Étanchéité   |   |
| Étanchéité<br>Longueur du tendeur                        | D'AUTRES DONNÉES                          |
|  | <b>D'AUTRES DONNÉES</b> IP20              |
| Longueur du tendeur                                      | D'AUTRES DONNÉES<br>IP20<br>Max. 2 m      |
| Longueur du tendeur<br>Tendeur à réglage rapide          | D'AUTRES DONNÉES IP20 Max. 2 m Oui        |
| Longueur du tendeur<br>Tendeur à réglage rapide<br>Poids | D'AUTRES DONNÉES IP20 Max. 2 m Oui 2160 g |

Line Suspension est un luminaire élégant composé d'une lumière linéaire pouvant combiner lumière directe et indirecte. Ses volumes épurés — un diffuseur intégré dans l'âme en aluminium — et ses composants miniaturisés rendent exceptionnelle son intégration à l'espace architectonique. La gamme compte 3 versions : Line Suspension, Line Suspension Direct&Indirect et une version Micro. Ils sont tous disponibles en deux longueurs.

Aluminium / Polycarbonate


Unités par emballage

Matériaux






## DIAGRAMME POLAIRE



## DIAGRAMME CONIQUE







# LINE SUSPENSION & LINE MICRO SUSPENSION



#### FASTENING



Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkoslight directement au plafond, sans rosette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimaliste et visuellement propre dans l'espace.

Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rosette, fixation, boîtiers de driver...) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.

Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimaliste. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.



# ECODESIGN AND ENERGY LABELLING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato Cut the power supply to the luminaire Couper l'alimentation du luminaire Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho Remove light source(s) for disposal Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho Remove the battery for decommissioning Retirer la batterie pour sa mise au rebut Rimuovere la batteria per la dismissione Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho Remove control gear for disposal Retirer le dispositif de commande pour l'élimination Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE Send the materials to a WEEE collection centre Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



