
















	TE 160/80/90°	864731	Té Equerre Ø 160 / Ø 80 mm - angle 90°
	TE 160/125/90°	864311	Té Equerre Ø 160 / Ø 125 mm - angle 90°
	TE 160/80/45°	864779	Té Equerre Ø 160 / Ø 80 mm - angle 45°
	TE 160/125/45°	864777	Té Equerre Ø 160 / Ø 125 mm - angle 45°
<b>CONDUITS ET ACCESSOIRES GP ISO et GPX ISO</b>			
	GP ISO 80	813881	Gaine souple isolée en volume chauffé - 25 mm - longueur 6 m - Ø 80 mm
	GP ISO 125	813883	Gaine souple isolée en volume chauffé - 25 mm - longueur 6 m - Ø 125 mm
	GP ISO 80/50	813897	Gaine souple isolée en volume non chauffé - 50 mm - longueur 6 m - Ø 80 mm
	GP ISO 125/50	813899	Gaine souple isolée en volume non chauffé - 50 mm - longueur 6 m - Ø 125 mm
	GPX ISO 80/25	813600	Gaine souple isolée renforcée en volume chauffé - 25 mm de laine de verre verte - longueur 6 m - Ø 80 mm
	GPX ISO 125/25	813601	Gaine souple isolée renforcée en volume chauffé - 25 mm de laine de verre verte - longueur 6 m - Ø 125 mm
	GPX ISO 80/50	813604	Gaine souple isolée renforcée en volume non chauffé - 50 mm de laine de verre verte - longueur 6 m - Ø 80 mm
	GPX ISO 125/50	813605	Gaine souple isolée renforcée en volume non chauffé - 50 mm de laine de verre verte - longueur 6 m - Ø 125 mm
<b>CONDUIT ET ACCESSOIRES TUBFLEX</b>			
Compatibles avec bouches autoreglables BDO Ø 80 mm et Ø125 mm - BOA, BOC Ø80 mm			
	HCO 75/50	810108	Conduit flexible Ø interieur 75 mm - exterieur Ø 92,3 mm - rayon de courbure 150 mm - longueur 50 m
	HRP 75	810111	Raccord sur plénum avec joint d'étanchéité
	HCP 75	810140	Raccord coude 90° sur plénum avec joint d'étanchéité
	HMR 75	810113	Raccord droit entre deux longueurs de tube avec deux joints étanches
	HRC 75	810114	Raccord coudé 90° entre deux longueurs de tube avec deux joints étanches
	EFH 75	810121	Etrier de fixation de tube
	HCD 75	810118	Raccord droit pour bouche Ø 80 et 125 mm
	HCC 75	810117	Raccord coudé 90° pour bouche Ø 80 mm et 125 mm
	HBD 80	810139	Adaptateur pour bouche Ø 80 mm Permet de raccorder un accessoire HCD 75 et HCC 75 à une bouche BDO, BOA, BOC Ø 80 mm
<b>REJET D'AIR</b>			
	CT 160P TUILE	874467	Chapeau de toiture Ø 160 mm couleur tuile ●
	CT 160P ARDOISE	875463	Chapeau de toiture Ø 160 mm couleur ardoise ●
	PAQS 160 INOX	870263	Sortie d'air murale Ø 160 mm
<b>ACCESSOIRES DIVERS</b>			
	RD BP 80/15 SM	850268	Régulateur de débit très basse pression sans manchette Ø 80 mm pour bouche BDO - débit 15m³/h
	RD BP 80/30 SM	850269	Régulateur de débit très basse pression sans manchette Ø 80 mm pour bouche BDO - débit 30m³/h
	EDP 80/200	860632	Traversée de paroi étanche pour conduits souples et rigides Ø 80 mm à 200 mm (X2)
	Filtre CETHEO	580580	Filtre de remplacement