

# ACCESSOIRES ACIER GALVANISÉ

## Piquages express 90°




### Description

- Piquages express à 90°
- Permet de raccorder un nouveau réseau sur un conduit existant.

### Dimensions

- PE Ø A - Ø B / 90°
- Mâle



Référence	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)
PE 80/80/90°	864 457	80	80
PE 100/80/90°	864 984	100	80
PE 100/100/90°	864 983	100	100
PE 125/80/90°	864 986	125	80
PE 125/100/90°	864 985	125	100
PE 125/125/90°	864 499	125	125
PE 160/80/90°	865 317	160	80
PE 160/100/90°	864 990	160	100
PE 160/125/90°	864 989	160	125
PE 160/160/90°	864 993	160	160
PE 200/80/90°	865 101	200	80
PE 200/100/90°	865 100	200	100
PE 200/125/90°	864 349	200	125
PE 200/160/90°	865 318	200	160
PE 200/200/90°	864 392	200	200
PE 250/125/90°	865 104	250	125
PE 250/160/90°	865 103	250	160
PE 250/200/90°	864 390	250	200
PE 250/250/90°	865 102	250	250
PE 315/125/90°	865 107	315	125
PE 315/160/90°	865 106	315	160
PE 315/200/90°	864 389	315	200
PE 315/250/90°	865 105	315	250
PE 315/315/90°	864 391	315	315
PE 355/125/90°	865 112	355	125
PE 355/160/90°	865 111	355	160
PE 355/200/90°	865 110	355	200
PE 355/250/90°	865 109	355	250
PE 355/315/90°	865 108	355	315
PE 355/355/90°	864 434	355	355
PE 400/125/90°	864 762	400	125
PE 400/160/90°	865 117	400	160
PE 400/200/90°	865 116	400	200
PE 400/250/90°	865 115	400	250
PE 400/315/90°	865 114	400	315
PE 400/355/90°	865 113	400	355
PE 400/400/90°	864 481	400	400
PE 450/125/90°	866 794	450	125
PE 450/160/90°	866 795	450	160
PE 450/200/90°	866 796	450	200
PE 450/250/90°	865 121	450	250
PE 450/315/90°	865 120	450	315
PE 450/355/90°	865 119	450	355
PE 450/400/90°	865 118	450	400
PE 450/450/90°	864 468	450	450
PE 500/125/90°	866 797	500	125
PE 500/160/90°	866 798	500	160
PE 500/200/90°	865 128	500	200
PE 500/250/90°	865 127	500	250
PE 500/315/90°	865 126	500	315
PE 500/355/90°	865 125	500	355

Référence	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)
PE 500/400/90°	865 124	500	400
PE 500/450/90°	865 123	500	450
PE 500/500/90°	865 122	500	500
PE 560/125/90°	866 799	560	125
PE 560/160/90°	866 800	560	160
PE 560/200/90°	866 801	560	200
PE 560/250/90°	865 135	560	250
PE 560/315/90°	865 134	560	315
PE 560/355/90°	865 133	560	355
PE 560/400/90°	865 132	560	400
PE 560/450/90°	865 131	560	450
PE 560/500/90°	865 130	560	500
PE 560/560/90°	865 129	560	560
PE 630/125/90°	866 802	630	125
PE 630/160/90°	866 803	630	160
PE 630/200/90°	866 804	630	200
PE 630/250/90°	865 143	630	250
PE 630/315/90°	865 142	630	315
PE 630/355/90°	865 141	630	355
PE 630/400/90°	865 140	630	400
PE 630/450/90°	865 139	630	450
PE 630/500/90°	865 138	630	500
PE 630/560/90°	865 137	630	560
PE 630/630/90°	865 136	630	630
PE 710/355/90°	865 150	710	355
PE 710/400/90°	865 149	710	400
PE 710/450/90°	865 148	710	450
PE 710/500/90°	865 147	710	500
PE 710/560/90°	865 146	710	560
PE 710/630/90°	865 145	710	630
PE 710/710/90°	865 144	710	710