



**FICHE
TECHNIQUE**

TURBO N



TURBO N

Ventilateur hélicoïde portable



TURBO 455 CN PLUS



TURBO 355 N



TURBO 455 N PLUS



+ LES PLUS

- 3 vitesses de ventilation
- Sélecteur de vitesse intégré
- Entièrement métallique
- Portable
- Inclinable

✓ APPLICATIONS

- Ventilation domestiques, commerciales et industrielles en air propre
- Ventilation de poste de travail
- Refroidissement d'équipements
- Séchage

✓ GAMME

- 2 diamètres normalisés de 350 et 450 mm
- Débits de 1020 à 7440 m³/h

✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Sélecteur de vitesse TURBO 355/405/455 N



Pieds support TURBO 355/405/455 N



TURBO 3000



Sélecteur de vitesse TURBO 3000



Hélice TURBO 3000 à haut rendement

✓ REFERENCES - CODIFICATIONS

Référence	Code	Ø (mm)	Vitesse (m/s)	Débit (m ³ /h) mini / maxi	Nombre de vitesse	Puissance absorbée maxi (W)	Niveau de pression sonore (dB(A))	Poids (Kg)	Dimensions (mm)	longueur de câble (m)
TURBO-355 N	011 780	355	6,6	1020 / 3120	3	55	44	3,7	460 x 170 x 430	1,5
TURBO-405 N	011 781	400	6,3	1320 / 3840	3	65	48	4,2	510 x 180x 485	1,5
TURBO-455 N PLUS	011 783	450	8,6	3540 / 7440	3	110	55	5,5	560 x 190 x 550	1,5
TURBO-455 CN PLUS	011 782	450	8,6	3540 / 7440	3	110	55	9,6	560 x Ø 505 x 1300 à 1550	1,5
TURBO 3000	014 464	350	6,6	6600 / 10362	2	130	53	8,0	440 x 280 x 480	2,5