



Description générale

Nettoyage professionnel de surfaces métalliques nues ou peintes, contaminées par la rouille, chaux, algues, huiles et goudrons.



Caractéristiques

- Enlève rouille et résidus des surfaces peintes.
- Efficace sur un large éventail d'entartrages.
- Elimine rapidement de nombreux types différents de salissures et de contamination.
- Peut être utilisé sur la plupart des supports. En cas de doute, tester avant utilisation.
- Légèrement moussant pour un contact plus important avec la surface à traiter et une consommation plus économique du produit.
- Evite les dommages causés par des grattages excessifs.
- Ininflammable.
- Composé à plus de 90% de composants inorganiques et de composants organiques biodégradables.
- Non classé comme dangereux pour l'environnement aquatique.

Applications

- Toutes constructions métalliques peintes extérieures.
- Construction en acier.
- Réparation de bateaux.
- Matériel agricole.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





- Plate-forme pétrolière et équipement off shore.

Mode d'emploi

- Bien remuer ou mélanger les produits en vrac avant emploi.
- Faire un test au préalable sur les matériaux fragiles.
- Ne pas utiliser sur un équipement sous tension.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits
- Appliquer directement sous forme concentrée.
- Frotter avec une brosse en nylon, en mouvements circulaires.
- Laisser agir 15 minutes .
- Rincer à l'eau froide après utilisation.
- Répéter l'opération si nécessaire.
- **Une fiche de sécurité (MSDS) selon Directive CE 1907/2006 Art. 31 et amendements est disponible pour tous les produits CRC.**

Propriétés physiques typiques (sans gaz propulseur)

Apparence	Non connu.
Couleur	Incolore à jaune.
Odeur	Odeur caractéristique.
Densité	1.228 g/cm ³ (@ 20°C).
pH	< 2

Conditionnement

Vrac	20 KG
	2x5 KG

Toutes les données de cette publication sont basées sur l'expérience et/ou les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que les facteurs humains imprévisibles, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site internet : www.crcind.com. Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version CRC_GREEN-FERROKLEEN_PRO-20120403



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Fiche technique.
FERROKLEEN PRO

Référence : 30199 - 30089

Date



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

