

## GRAFFITI REMOVER

Référence : 10468



### Description générale

Dissout et décolle rapidement les graffiti d'aérosols et les encres provenant de stylos à bille ou de markers.



### Caractéristiques

- Dissout rapidement et facilement la plupart des peintures et des graffiti.
- Mélange dense de solvants miscibles à l'eau destiné à être un moyen de nettoyage efficace des graffitis.
- Peut être utilisé sur la plupart des supports. En cas de doute, tester avant utilisation.
- Evite les dommages causés par des grattages excessifs.
- Ne laisse pas de résidus acides ou alcalins pouvant attaquer le ciment, le béton ou le plâtre.

### Applications

- Efficace sur une large gamme de peintures, spécialement si elles ne sont pas encore totalement sèches.

### Mode d'emploi

- Bien agiter avant emploi.
- Faire un test au préalable sur les matériaux fragiles.
- Appliquer abondamment sur le graffiti.
- Laisser agir 5 à 20 minutes sur des surfaces non peintes.



## GRAFFITI REMOVER

Référence : 10468

- laisser le produit agir 30 à 90 secondes sur une surface peinte.
- Frotter avec une brosse en nylon, en mouvements circulaires.
- Répéter l'opération si nécessaire.
- Ne pas laisser sécher sur la surface.
- L'utilisation d'eau chaude ou d'eau sous pression favorise l'opération et améliore le résultat.
- **Une fiche de sécurité (MSDS) selon Directive CE 1907/2006 Art. 31 et amendements est disponible pour tous les produits CRC.**

### Propriétés physiques typiques (sans gaz propulseur)

Apparence	Liquide en aérosol avec propulseur CO2.
Couleur	Incolore.
Odeur	Solvant.
Densité	0.94 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Point éclair	12 °C (en vase clos)

### Conditionnement

Aérosol 12x400 ML

Toutes les données de cette publication sont basées sur l'expérience et/ou les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que les facteurs humains imprévisibles, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site internet : [www.crcind.com](http://www.crcind.com). Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version CRC\_GREEN-GRAFFITI\_REMOVER\_AE-20110119  
Date 19/01/2011



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

