CRC HiTemp Foodgrease

Synthétique.

Ref. : 32889

1. DESCRIPTION GENERALE

CRC HiTemp Food Grease est une graisse extrême pression pour des applications dans des conditions extrêmes d'utilisation comme de hautes températures. Assure une lubrification de longue durée et à hautes températures des équipements utilisés dans les zones de transformations alimentaires où un contact accidentel avec les éléments peut se produire. Permet des intervalles de temps plus importants entre chaque lubrification et augmente la durée de vie des composants.

2. CARACTERISTIQUES

- Correspond aux exigences les plus sévères de l'industrie.
- Prolonge la durée de vie des équipements et empêche les problèmes de contamination comme réglementés par HACCP
- Excellentes stabilités mécanique et thermique (point de goutte 300°C).
- Exceptionnelle résistance à l'eau.
- Très bonne propriétés anti-oxydation et anti-corrosion.
- Utilisable en milieu alimentaire : NSF H1 numéro d'enregistrement 140070.

3. APPLICATIONS

Application à tous matériels métalliques utilisés dans l'industrie alimentaire : charnières, valves, chaines, joints…
Particulièrement recommandé pour des applications sur des équipements agricoles.

Une fiche de sécurité (MSDS) selon la directive EC N°1907/2006 Art. 31 et amendements peut être obtenue pour tout produit CRC.

Sur la base de l'état actuel de nos connaissances et des informations reçues de nos fournisseurs, nous pouvons dire que ce produit est exempt d'huile de noix et de ces dérivés.

4. MODE D'EMPLOI

CRC HiTemp Food Grease peut être appliquée à la main ou à l'aide d'une pompe pour cartouche de graisse.

Ne jamais mélanger avec d'autres lubrifiants.

Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

CRC HiTemp Foodgrease
Synthétique
Ref. : 32889

5. DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT (SANS GAZ PROPULSEUR)

Aspect	:	blanc
Epaississant	:	non organique
Nature de l'huile	:	PAO
Viscosité de l'huile de base	:	320 mm²/s à 20°C
Classification NLGI	:	2
Plage de températures d'utilisation	:	– 40 °C à +180°C
Point de Goutte	:	300°C
Corrosion au cuivre	:	1a
Anti corrosion SKF Emcor	:	0 - 0
Additifs Extrême pression	:	oui
Test 4 billes	:	2500 N
Facteur DN	:	300.000
Désignation DIN	:	KP2/3R-40
Classement NSF	:	H1

6. CONDITIONNEMENT

Cartouche de 400 g. net. Cartons de 6 cartouches.

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet : www.crcind.com.
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Date : 17 / 06/2019

Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com