

PU Foam Flex 2-in-1

Fiche technique

Fiche technique

Nom du produit : PU Foam Flex 2-in-1
Code de vente : 32517

Date de création : 26 Aug 2015

Version: 1.1
Remplace: 1.0

Section 1 : Description générale

Mousse mono composante qui se dilate et se durcit avec l'humidité de l'air ambiant. Cette mousse a une faible post-expansion et une grande élasticité. De qualité professionnelle, elle est utilisable sur tous substrats courants utilisés dans les constructions. L'aérosol est équipé d'un système de diffusion innovant et remarquable qui permet une application manuelle ou pistolable.

Section 2 : Caractéristiques

- Haut degré d'élasticité (jusqu'à 35% de déformation)
- Appropriée pour l'étanchéité, l'isolation, le remplissage et la fixation.
- Excellente adhérence sur tous les matériaux de construction courants.
- Exerce une pression limitée sur les supports
- Application manuelle pour le remplissage des cavités.
- L'aérosol s'adapte sur un pistolet applicateur pour une utilisation plus précise.
- Excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique.

Section 3 : Applications

- Remplissage de toutes sortes de cavités dans une construction de bâtiment.
- Isolation thermiques et acoustiques
- Fixation d'éléments de construction.
- Remplissage de joints pouvant subir des mouvements ou dilatation.

Section 4: Mode d'emploi

Utilisation manuelle :

- Secouez bien l'aérosol.
- Fixer le tube flexible en prenant soin de positionner les ailettes en face des repères sur l'aérosol. Tourner d'un quart de tour en appuyant légèrement. Appuyer pour enclencher correctement le tube sur la valve.
- Humidifier légèrement les surfaces à traiter.

PU Foam Flex 2-in-1

Fiche technique

- Tenir l'aérosol tête en bas. Placer un doigt sur chacun des 2 côtés de la gâchette de diffusion et amorcer en appuyant sur la gâchette (ne pas incliner) toujours en maintenant l'aérosol tête en bas.
- Une fois l'aérosol amorcé, il peut être utilisé tous sens.

Utilisation avec un pistolet applicateur :

- Secouez bien.
- Visser l'aérosol sur le pistolet.
- Humidifier légèrement les surfaces à traiter.
- Régler le débit avec la vis de réglage du pistolet.
- Après le retrait d'un aérosol vide, nettoyer le pistolet avec le CRC PU Foam Cleaner.

Note : Nettoyer tout excès de produit non durci immédiatement avec le CRC PU Foam Cleaner. La mousse durcie ne peut être enlevée que par action mécanique.

Une fiche de sécurité (FDS) relative à la directive de l'UE 91/155/EEC et amendements est disponible pour tous les produits CRC.

Section 5 : Données typiques du produit (sans propulseur)

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Couleur: | blanche | |
| Classe de réaction au feu : | B3 | DIN 4102-1 |
| Température ambiante d'application : | -3°C à +35°C | |
| Remplissage maximum de la cavité : | Application manuelle : 90% | |
| | Avec pistolet : 80% | |
| Temps de séchage : | au toucher : 10 min | FEICA TM 1014 |
| | à trancher : 45 à 60 min | FEICA TM 1005 |
| | séchage complet : 24 heures | |
| Rendement (aérosol de 750ml) | | FEICA TM 1003 |
| | Application manuelle : 32 litres | |
| | Avec pistolet : 40 litres | |
| Conductivité thermique | 0.036 W/m.K | EN 12667 |
| Résistance à la traction | Application manuelle: 70 kPa | ISO 527 |
| | Avec pistolet: 65 kPa | |
| Allongement à la rupture | Application manuelle: 45% | ISO 527 |
| | Avec pistolet :50% | |
| Déformation maximale | Application manuelle: 30% | |
| | Avec pistolet :35% | |

PU Foam Flex 2-in-1

Fiche technique

Résistance à la température

permanente : -40°C à +90°C

Conservation et stockage

temporaire : -40°C à +130°C

A une température entre 5°C et 25°C.

En position debout, 12 mois dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec.

Section 6 : Conditionnement

Aérosol 12x750 ML

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet: www.crcind.com. Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.