



# Essence F

Droguerie

## Nettoyant à sec. Dégraissant des métaux

### 1. Description générale

---

L'essence F est principalement utilisée pour enlever les taches grasses sur les tissus ou pour dégraisser les métaux et outils.

### 2. Caractéristiques

---

- Pour enlever les taches d'huile, beurre, sauce et tout autre produit gras sur vêtement qu'ils soient en fibres naturelles ou synthétiques.
- Enlève graisse, cambouis, goudron sur les métaux
- Peut être utiliser comme diluant pour les peintures au pistolet.

### 3. Mode d'emploi

---

Pour enlever les taches sur les vêtements : mettre un chiffon propre et sec sous le vêtement à l'emplacement de la tache puis tamponner du côté de la tache avec un autre chiffon non pelucheux imbibé d'essence F.

Pour dégraisser les métaux : tremper les pièces métalliques directement dans l'essence F ou appliquer l'essence F avec un pinceau sur la partie à traiter. Laisser sécher ou essuyer.

**Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la réglementation EC N° 1907/2006 Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF.**

### 4. Caractéristiques typiques du produit

---

Aspect	: Liquide incolore
Odeur	: pétrole
Densité	: 0,74
Plage d'ébullition	: 100 – 120 °C
Point de congélation	: < - 20 °C
Point éclair	: < 0 °C
Température d'inflammation spontanée	: > 200 °C
Pression de vapeur	: 3,0 kPa (20 °C)
Limite d'explosivité en air	: 0,7 - 7,0 vol. %



**CRC Industries France SAS**

6, Avenue du Marais – B.P. 90028  
F-95102 Argenteuil Cedex. - France

Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96

S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

1/2





# Essence F

Droguerie

## Nettoyant à sec. Dégraissant des métaux

### 5. Conditionnement

---

Réf. : 6838 - Bidon de 1 L

Carton de 12

Réf. : 6863 - Bidon de 5 L

Carton de 2

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.

Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet: [www.crcind.com](http://www.crcind.com). Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version: 6838 02 0310 00

Date: 05 February 2013



**CRC Industries France SAS**

6, Avenue du Marais – B.P. 90028

F-95102 Argenteuil Cedex. - France

Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.: + 33 (0)1 34 11 09 96

S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L

[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

2/2

