

Embout pour socle de distribution de goulotte de sol en acier inoxydable Simon Goulottes

REF KTA904/8



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Couverture spécialement conçue pour la distribution de goulottes de plancher. Si vous devez adapter les mini-colonnes K45 en tirant parti de l'installation de la carte de répartition, il est recommandé d'utiliser le couvercle de l'adaptateur ALKA02 / 8.

FINITION

Métal

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Embout pour socle de distribution de goulottes de sol, câble de connexion à la terre, vis et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

PRISE DE TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+850°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+120° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

PROFONDEUR (MM)

3 mm

DIMENSIONS (MM)

140 x 140 x 3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

RETRAIT DU COUVERCLE

Only with tool

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-2:2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

422500 MMQ

POIDS NET

0.105 KGM

POIDS BRUT

0.105 KGM

PRODUIT EAN

8426436035447

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

25 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

130 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

130 MMT

VOLUME EMBALLAGE

422500 MMQ

POIDS NET

0.105 KGM

POIDS BRUT

0.105 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436035447