

Cuvette IP66 pour montage encastré dans un revêtement de sol Simon K45

REF KGE170/23



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Si vous avez besoin de plus d'un point de connexion, l'accessoire ACSE vous permet de connecter des bacs à l'un des 4 côtés.

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

registre IP66 à encastrer dans un sol en béton, couvercle pour empêcher l'entrée d'agréats et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

7

DISPONIBLE EN

Registre IP66 pour montage encastré dans un sol carrelé en béton et un plancher technique

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

IP

66

LINKABLE

Oui, avec accessoire de raccordement a réf. ACSE

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90° C

CHARGE MAXIMALE (KG)

1.000 kg

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

5 pre-marked entries (requires punching)

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

VERSION

1 élément

PROFONDEUR (MM)

69 mm

DIMENSIONS (MM)

135 x 135 x 69

HAUTEUR DE LA PLAQUE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL (MM)

0 mm

DIMENSIONS DU PLATEAU ENCASTRÉ (MM)

135 x 135 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLATION POSSIBLE SUR PLATEAU

Plástica

EXTINCTION (°C)

+650 °C (according to standard IEC 60670)

SENS D'INSTALLATION

Le plateau a une orientation qui affecte le sens d'ouverture du couvercle

TYPE D'INSTALLATION

Grâce à sa conception, il peut être intégré à n'importe quel type de revêtement de sol, en combinant le plateau avec n'importe quel article-support.

RETRAIT DES COMPOSANTS

Only with tool

VIS NÉCESSAIRES POUR LA FIXATION À LA DALLE

Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de fixer le bac avec 3 vis pour une fixation totale.

TYPE DE FIXATION

Le registre de revêtement de sol est fixé à la dalle au moyen des logements situés dans la base du registre (non fourni avec le registre)

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-23:2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

0.3 MMQ

POIDS NET

0.382 KGM

POIDS BRUT

0.382 KGM

PRODUIT EAN

8426436037915

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

77 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

137 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

137 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1445213 MMQ

POIDS NET

0.382 KGM

POIDS BRUT

0.355 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436037915