

Accessoire pour joindre des registres IP66 dans un revêtement de sol Simon K45

REF ACSE



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Si vous avez besoin de plus d'un point de connexion, l'accessoire ACSE vous permet de connecter des bacs à l'un des 4 côtés.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Accessoire joint de registre IP66 dans un revêtement de sol

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

PROFONDEUR (MM)

11

DIMENSIONS (MM)

42 x 43 x 11

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

SENS D'INSTALLATION

L'union de la boîte se fait en fonction de la position verticale de l'accessoire

TYPE D'INSTALLATION

Grâce à sa conception, les registre pour revêtement de sol peuvent être regroupés autour de tout leur périmètre, avec plusieurs points de connexion.

TYPE DE FIXATION

L'accessoire de liaison est fixé aux logements définis à cet effet et répartis sur les côtés du registre

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

UNE-EN 60.670-23

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

51450MMQ

POIDS NET

0.021KGM

POIDS BRUT

0.021KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

70MMT

LARGEUR EMBALLAGE

70MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

105MMT

VOLUME EMBALLAGE

514500MMQ

POIDS NET

0.21KGM

POIDS BRUT

0.215KGM

EMBALLAGE EAN

8426436036789