

Interrupteur bipolaire 16AX 250V ~ avec voyant lumineux et plaque graphite Simon K45

REF KL04/14



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

REMARQUES

L'article comprend la plaque de garniture.

FINITION

Graphite

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme avec plaque, câblage noir et bleu, faston et instructions

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 1,5 mm

INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA)

0.5 W/h

INTENSITÉ (A)

16 AX

IP

IP20

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 article

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE MÉCANISME

Inclinaison

VERSION

Single

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

11 mm

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Faston - Solder

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

0.3 MMQ

POIDS NET

0.037 KGM

POIDS BRUT

0.037 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

88 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

123 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

136 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1472064 MMQ

POIDS NET

0.37 KGM

POIDS BRUT

0.37 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436034518