

Module pour 1 Keystone I RJ45 AMP®, Krone® or BeldenCDT® en plaque inclinée voix et données

REF MD64



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Plaques de voix et de données inclinées Simon 500 Cima et Simon K45

REMARQUES

Le module MD peut uniquement être combiné avec des plaques vocales et de données inclinées (les plaques vocales et de données plates incluent le module MD sur la plaque elle-même).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Module MD pour 1 connecteur RJ45

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

COMPATIBLE AVEC LES CONNECTEURS

ADC Krone® Série KM8 Keystone, HK Keystone, AMP netconnect® 216000 et 216005, BeldenCDT® Série Giga Flex Keystone, Ersys®, Molex®, Ortronics® Série Clarity TechChoice Keystone et Siemon® Série MAX Keystone

FORMAT

RJ45

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

CONNECTEUR RJ45

Non inclus dans le module MD

PLAQUES RJ45 À FERMETURE PAR PRESSION

Connecteurs RJ45 AMP®, Krone® or BeldenCDT®

TYPE DE CLIPSAGE

Connecteurs RJ45 AMP®, Krone® or BeldenCDT®

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

PROFONDEUR (MM)

10

DIMENSIONS (MM)

32 x 20 x 10

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant aux fentes de fixation du module MD

TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

0.3MMQ

POIDS NET

0.002KGM

POIDS BRUT

0.002KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

50

HAUTEUR EMBALLAGE

65MMT

LARGEUR EMBALLAGE

70MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

100MMT

VOLUME EMBALLAGE

455000MMQ

POIDS NET

0.1KGM

POIDS BRUT

0.1KGM

EMBALLAGE EAN

8426436025387