

Socle de distribution de goulotte de sol avec 1 trou perforé et 3 trous pré-percés pour canalisation DCS, en acier inoxydable Simon Goulottes

REF KTA813/8



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Conçu avec 4 trous pré-percés pour goulotte DCS 85 x 18 mm. Voir le tableau si une configuration de socle différente est requise pour la distribution des goulottes de plancher. En plus de permettre la distribution et le branchement des goulottes, il facilite l'intégration des mini-colonnes K45 sur la base du socle, en utilisant l'adaptateur réf. ALKA02 / 8

FINITION

Métal

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Socle de distribution pour goulotte de plancher, mousse de protection, vis et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 à 3 perforations 130 x 18 mm et 1 à 4 perforations 85 x 18 mm (voir tableau de sélection)

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

PRISE DE TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+850°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+120° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET LES PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice dans la base du socle de distribution des goulottes

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

VERSION

1 trou perforé 130x18 mm DCS et 3 trous pré perforés 85x18 mm goulotte DCS

DIMENSION DE L'ALIMENTATION DU CÂBLAGE DANS LA PLINTHE (MM)

90 x 90 mm

PROFONDEUR (MM)

30 mm

DIMENSIONS (MM)

140 x 140 x 30

DIMENSIONS DU COUVERCLE SUPÉRIEUR (MM)

140 x 140 x 3 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

VIS NÉCESSAIRES POUR LA FIXATION AU SOL

4

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-2:2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

1474200 MMQ

POIDS NET

0.395 KGM

POIDS BRUT

0.395 KGM

PRODUIT EAN

8426436036581

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

63 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

150 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

156 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1474200 MMQ

POIDS NET

0.395 KGM

POIDS BRUT

0.391 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436036581