

## Socle de distribution de goulottes de sol avec 2 trous perforés (à 180°) et 2 trous pré-percés, en acier inoxydable Simon Goulottes

REF KTA822/8



### INFORMATION DE BASE

#### REMARQUES

Conçu avec 4 trous pré-percés pour goulotte DCS 85 x 18 mm. Voir le tableau si une configuration de socle différente est requise pour la distribution des goulottes de plancher. En plus de permettre la distribution et le branchement des goulottes, il facilite l'intégration des mini-colonnes K45 sur la base du socle, en utilisant l'adaptateur réf. ALKA02 / 8

#### FINITION

Métal

#### MATÉRIAU

Acier inoxydable

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Socle de distribution pour goulotte de plancher, mousse de protection, vis et manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### DISPONIBLE EN

1 à 3 perforations 130 x 18 mm et 1 à 4 perforations 85 x 18 mm (voir tableau de sélection)

#### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

#### PRISE DE TERRE

< 0.05 ?

#### PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

#### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+850°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

#### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

#### IP

IP4X

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+120° C

#### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET LES PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice dans la base du socle de distribution des goulottes

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

#### VERSION

2 trous perforés goulotte DCS 130 x 18 mm (à 180°) et 2 trous pré perforés goulotte DCS 85 x 18 mm

#### DIMENSION DE L'ALIMENTATION DU CÂBLAGE DANS LA PLINTHE (MM)

90 x 90 mm

#### PROFONDEUR (MM)

30 mm

#### DIMENSIONS (MM)

140 x 140 x 30

#### DIMENSIONS DU COUVERCLE SUPÉRIEUR (MM)

140 x 140 x 3 mm

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### VIS NÉCESSAIRES POUR LA FIXATION AU SOL

4

#### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

#### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

#### TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-2:2008

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### VOLUME PRODUIT

0.3 MMQ

#### POIDS NET

0.38 KGM

#### POIDS BRUT

0.38 KGM

#### PRODUIT EAN

8426436036598

#### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

#### HAUTEUR EMBALLAGE

63 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

150 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

156 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1474200 MMQ

POIDS NET

0.38 KGM

POIDS BRUT

0.38 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436036598