

Colonne en aluminium à 1 face et 3 mètres de long Simon K45

REF ALK1100/8



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

REMARQUES

La colonne unilatérale n'a pas d'extensions, de sorte que la longueur finale de l'unité peut être étendue. Des colonnes unilatérales plus longues peuvent être fabriquées sur commande. La colonne est fournie avec un guide télescopique de 0,5 mètre pour une fixation à la dalle de plafond en exerçant une pression, sans nécessiter de vis, permettant ainsi d'augmenter la hauteur de fixation maximale de la colonne jusqu'à 3,5 mètres.

FINITION

Métal

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Colonne, base de fixation au sol, couvercle avant, couvercle de tête de colonne, ensemble télescopique pour la fixation sur la dalle de plafond, vis et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

PRISE DE TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Séparation à l'aide des compartiments de colonne eux-mêmes afin d'éliminer les éventuelles interférences électromagnétiques et erreurs de transmission entre les câbles électriques et les câbles voix, données et multimédia.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+120° C

PLAGE DE RÉGLAGE DU GUIDE TÉLESCOPIQUE (MM)

Entre 0 et 500 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

VERSION

1 face

DIMENSION DE L'ALIMENTATION DU CÂBLAGE DANS LA PLINTHE (MM)

45 x 40 mm

PROFONDEUR (MM)

60 mm

DIMENSIONS (MM)

3000 x 70 x 60

DIMENSIONS DE LA FACE AVANT (MM)

3000 x 45 mm

LONGUEUR MAXIMALE DE LA COLONNE (M)

4500 mm (a coluna pode alcançar um comprimento máximo de 5000 mm combinando-a com o prolongamento de 1500 mm e expandindo ao máximo o conjunto telescópico de fixação ao forjado)

DIMENSIONS DU COUVERCLE SUPÉRIEUR (MM)

117 x 117 x 12 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Vertical

RETRAIT DES COMPOSANTS

Only with tool

RETRAIT DU COUVERCLE

Only with tool

TYPE DE FIXATION

En insérant à la presse le guide télescopique dans la dalle de plafond (aucune vis n'est nécessaire pour la fixation)

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

43411200 MMQ

PRODUIT EAN

8426436027596

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

102 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

140 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

3040 MMT

VOLUME EMBALLAGE

43411200 MMQ

EMBALLAGE EAN

8426436027596