

Colonne en aluminium à 4 faces et 3 mètres de long Simon K45

REF ALK5400/8



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

REMARQUES

Colonne conçue pour être combinée avec des prises de courant à vis sur les deux côtés les plus étroits de la mini-colonne. Les autres côtés n'ont pas de restrictions de fonction. La colonne est fournie avec un guide télescopique de 0,5 mètre pour une fixation par pression sur la dalle de plancher, sans besoin de filetage, ce qui permet d'étendre la hauteur maximale de fixation de la colonne jusqu'à 3,5 mètres (sans extension).

FINITION

Métal

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Colonne, base de fixation au sol, couvercles avant, couvercle de tête de colonne, ensemble télescopique pour fixation sur la dalle de plafond, vis et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

PRISE DE TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Séparation à l'aide des compartiments de colonne eux-mêmes afin d'éliminer les éventuelles interférences électromagnétiques et erreurs de transmission entre les câbles électriques et les câbles voix, données et multimédia.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+120° C

PLAGE DE RÉGLAGE DU GUIDE TÉLESCOPIQUE (MM)

Entre 0 et 500 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

VERSION

4 faces

DIMENSION DE L'ALIMENTATION DU CÂBLAGE DANS LA PLINTHE (MM)

100 x 100 mm

PROFONDEUR (MM)

125 mm

DIMENSIONS (MM)

3000 x 125 x 125

DIMENSIONS DE LA FACE AVANT (MM)

3000 x 45 mm

LONGUEUR MAXIMALE DE LA COLONNE (M)

4500 mm (a coluna pode alcançar um comprimento máximo de 5000 mm combinando-a com o prolongamento de 1500 mm e expandindo ao máximo o conjunto telescópico de fixação ao forjado)

DIMENSIONS DU COUVERCLE SUPÉRIEUR (MM)

170 x 170 x 10 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Vertical

RETRAIT DES COMPOSANTS

Only with tool

RETRAIT DU COUVERCLE

Only with tool

TYPE DE FIXATION

En insérant à la presse le guide télescopique dans la dalle de plafond (aucune vis n'est nécessaire pour la fixation)

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

49722246 MMQ

POIDS NET

13.8 KGM

POIDS BRUT

13.8 KGM

PRODUIT EAN

8426436027626

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

119 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

139 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

3006 MMT

VOLUME EMBALLAGE

49722246 MMQ

POIDS NET

13.8 KGM

POIDS BRUT

13.8 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436027626