

Mini-colonne en aluminium à 4 faces pour 4 éléments par face Simon K45

REF ALK544/8



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

REMARQUES

Mini-colonne conçue pour être combinée avec une prise de courant à connexion à vis dans les deux côtés les plus étroits de la mini-colonne. Les côtés restants n'ont aucune sorte de restriction de fonction. Possibilité d'adapter la mini-colonne K45 aux plinthes de distribution de goulottes de plancher afin de tirer parti du routage des câbles sur le sol et de tirer parti des fonctions de connectivité électrique, vocale, de données et multimédia.

FINITION

Métal

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

mini-colonne, base de fixation au sol, couvercle avant, enjoliveur supérieure, vis et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

PRISE DE TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Séparation à l'aide des compartiments de mini-colonne eux-mêmes pour éliminer toute interférence électromagnétique possible et les erreurs de transmission entre les câbles électriques et les câbles voix, données et multimédia

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+120° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

VERSION

4 faces

DIMENSION DE L'ALIMENTATION DU CÂBLAGE DANS LA PLINTHE (MM)

100 x 100 mm

PROFONDEUR (MM)

125 mm

DIMENSIONS (MM)

210 x 125 x 125

DIMENSIONS DE LA FACE AVANT (MM)

210 x 45 mm

DIMENSIONS DU COUVERCLE SUPÉRIEUR (MM)

125 x 125 x 10 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

VIS NÉCESSAIRES POUR LA FIXATION AU SOL

4

SENS D'INSTALLATION

Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

RETRAIT DES COMPOSANTS

Only with tool

RETRAIT DU COUVERCLE

Only with tool

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

8172500 MMQ

POIDS NET

1.225 KGM

POIDS BRUT

1.225 KGM

PRODUIT EAN

8426436033467

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

467 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

125 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

140 MMT

VOLUME EMBALLAGE

8172.5 MMQ

POIDS NET

1.225 KGM

POIDS BRUT

1.225 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436033467