

## Mini-colonne en aluminium à 4 faces pour 5 éléments par face Simon K45

REF ALK545/8



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

#### REMARQUES

Mini-colonne conçue pour être combinée avec une prise de courant à connexion à vis dans les deux côtés les plus étroits de la mini-colonne. Les côtés restants n'ont aucune sorte de restriction de fonction. Possibilité d'adapter la mini-colonne K45 aux plinthes de distribution de goulottes de plancher afin de tirer parti du routage des câbles sur le sol et de tirer parti des fonctions de connectivité électrique, vocale, de données et multimédia.

## FINITION

Métal

## MATÉRIAU

Aluminium

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

mini-colonne, base de fixation au sol, couvercle avant, enjoliveur supérieure, vis et manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

### PRISE DE TERRE

< 0.05 ?

### PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

### IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Séparation à l'aide des compartiments de mini-colonne eux-mêmes pour éliminer toute interférence électromagnétique possible et les erreurs de transmission entre les câbles électriques et les câbles voix, données et multimédia

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+120° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

VERSION

4 faces

DIMENSION DE L'ALIMENTATION DU CÂBLAGE DANS LA PLINTHE (MM)

100 x 100 mm

PROFONDEUR (MM)

125 mm

DIMENSIONS (MM)

260 x 125 x 125

DIMENSIONS DE LA FACE AVANT (MM)

260 x 45 mm

DIMENSIONS DU COUVERCLE SUPÉRIEUR (MM)

125 x 125 x 10 mm

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

VIS NÉCESSAIRES POUR LA FIXATION AU SOL

4

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical

#### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

#### RETRAIT DES COMPOSANTS

Only with tool

#### RETRAIT DU COUVERCLE

Only with tool

#### TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### VOLUME PRODUIT

8172500 MMQ

#### POIDS NET

1.425 KGM

POIDS BRUT

1.425 KGM

PRODUIT EAN

8426436033474

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

467 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

125 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

140 MMT

VOLUME EMBALLAGE

8172.5 MMQ

POIDS NET

1.425 KGM

POIDS BRUT

1.425 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436033474