


Touche carré 1 élément avec voyant témoin pour bouton-poussoir aluminium Simon K45

REF K114/8



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

REMARQUES

Utilisé pour signaler le mécanisme et le repérer dans le noir

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versions 3 et demi-module

IP

IP20

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

VERSION

Single

PROFONDEUR (MM)

10 mm

DIMENSIONS (MM)

45 x 45 x 10

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DU COUVERCLE

Only with tool

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

544320 MMQ

POIDS NET

0.055 KGM

POIDS BRUT

0.055 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

72 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

72 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

105 MMT

VOLUME EMBALLAGE

544320 MMQ

POIDS NET

0.275 KGM

POIDS BRUT

0.275 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436047136