

Plaque 1 élément pour 1 connecteur à connexion rapide avec 3 pôles mâle ou femelle graphite Simon K45

REF K121/14



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

REMARQUES

Connecteur non inclus (à acheter séparément). Si vous utilisez une autre marque de connexion rapide, la plaque est compatible avec les principaux fabricants (Wieland®, Wago®, etc.). Pour fixer correctement le connecteur à la plaque, les

clips doivent avoir une épaisseur comprise entre 1,5 et 2 mm.

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour un connecteur de connexion rapide à 3 pôles

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7021

DISPONIBLE EN

Version avec 1 connecteur mâle ou femelle à 3 pôles

FORMAT

GST18

IP

IP20

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

VERSION

Single

PROFONDEUR (MM)

8,5 mm

DIMENSIONS (MM)

45 x 22,5 x 8,5

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60535:2009 A1:2013

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

27216 MMQ

POIDS NET

0.004 KGM

POIDS BRUT

0.004 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

72 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

72 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

105 MMT

VOLUME EMBALLAGE

544320 MMQ

POIDS NET

0.08 KGM

POIDS BRUT

0.08 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436043794