

## Prise de courant française 16A 250V avec dispositif de sécurité et connexion rapide aluminium Simon K45

REF K22/8



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

#### REMARQUES

Possibilité de relier directement les fiches sans dénuder ni tordre les câbles, avec article AC11

#### FINITION

Aluminium

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise de courant avec cache et manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

#### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

#### FORMAT

Prise française

#### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

#### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5M? à 500 V

#### INTENSITÉ (A)

16 A

#### IP

IP20

#### LINKABLE

Oui, en utilisant accessoire AC11

#### NOMBRE DE CONNEXIONS PAR TERMINAL

2 connexions par terminal

#### NOMBRE DE PRISES

1

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

#### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

#### VERSION

Single

#### TENSION (V~)

250 V~

#### PROFONDEUR (MM)

42,3 mm

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

12 mm

#### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-10-2)

#### INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur ref.50012088-033

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

#### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

#### NOMBRE DE BORNES

2 entrées et 3 sorties

#### RETRAIT DE LA PRISE

Only with tool

#### TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Fast

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### VOLUME PRODUIT

121251 MMQ

#### POIDS NET

0.045 KGM

#### POIDS BRUT

0.045 KGM

#### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

49 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

101 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

245 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1212505 MMQ

POIDS NET

0.45 KGM

POIDS BRUT

0.55 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053123287