

## Plaque plate voix et données pour 1 élément avec cache anti-poussière et 1 connecteur RJ45 catégorie 5e FTP graphite Simon K45

REF KA95F/14



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

#### REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la

plaque en position verticale.

#### FINITION

Graphite

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière, connecteur RJ45 catégorie 5e UTP et manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### RAL

7021

#### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

22-24 AWG câblage

#### CARACTÉRISTIQUES DES CONNECTEURS

Catégorie 5e FTP

#### IP

IP20

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

#### TYPE DE PLAQUE

Flat

#### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Livré avec la plaque voix et données

#### CONNEXION RJ45

Avec outil d'insertion

#### CONNECTEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et de données

#### PLAQUES RJ45 À FERMETURE PAR PRESSION

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

#### TYPE DE CLIPSAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

#### VERSION

Single

#### PROFONDEUR (MM)

42,9 mm

#### DIMENSIONS (MM)

45 x 45

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

#### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

TIA 568 C.2

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### VOLUME PRODUIT

0.3 MMQ

#### POIDS NET

0.024 KGM

#### POIDS BRUT

0.024 KGM

#### PRODUIT EAN

8426436067837

#### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

#### HAUTEUR EMBALLAGE

70 MMT

#### LARGEUR EMBALLAGE

93 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

140 MMT

VOLUME EMBALLAGE

911400 MMQ

POIDS NET

0.24 KGM

POIDS BRUT

2.5 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436046122