

# Disjoncteur différentiel 25A et 30 mA pour 3 éléments avec plaque aluminium Simon K45

REF KF04C/8



## INFORMATION DE BASE

### COMPATIBILITÉ

Colonnes, mini-colonnes, Ofiblocks, Téléblocs et goulottes et périmètre à ajustement direct pour mécanismes Simon K45, avec une capacité minimale de 3 mécanismes K45.

### REMARQUES

Ne convient pas pour une installation dans des boîtiers muraux, des boîtiers de sol ou la gamme de boîtiers métalliques Simon K45. Dans ce cas, il doit être combiné avec le Disjoncteur magnétothermique à montage encastré K107A / 8.

### FINITION

Aluminium

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Disjoncteur courant résiduel 25 A, plaque et adaptateur pour boîtier Simon K45

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### CAPACITÉ DE RUPTURE (A)

10000 A (avec fusible à l'avant)

#### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 25 mm

#### FORMAT

DIN

#### INTENSITÉ (A)

25 A / 30 mA

#### IP

IP4X

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

#### NOMBRE DE CONNEXIONS PAR TERMINAL

1 entrée par connecteur terminal

#### ALIMENTATION (V~)

125/230 V~

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

#### TYPE DE MÉCANISME

Inclinaison

#### VERSION

Triple

#### PROFONDEUR (MM)

82 mm

#### DIMENSIONS (MM)

135 x 45

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

10 mm

#### INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical et horizontal, selon la direction des mécanismes

#### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour une installation dans des canalisations directes (murales), mini-colonnes (sol), colonnes (plafond), Ofiblocks et Téléblocs (mobilier) de la gamme K45 avec 3 mécanismes de capacité

#### NOMBRE DE BORNES

4 (2 connecteurs terminal par pôle)

#### RETRAIT DU DISJONCTEUR MINIATURE (MCB)

Only with tool

#### TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Screw

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 61008-1:2012 + EN 61008-1:2012 A1:2014 + EN 61008-1:2012 A2:2014 + EN 61008-1:2012 A11:2015 + EN 61008-2-1:1994 + EN 61008-2-1:1994 A11:1998 + EN 61543:1995 + EN 61543:1995 A112003 + EN 61543:1995 A12:2005 + EN 61543:1995 A2:2006

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### VOLUME PRODUIT

0.3 MMQ

#### POIDS NET

0.289 KGM

#### POIDS BRUT

0.289 KGM

#### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

95 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

135 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

230 MMT

VOLUME EMBALLAGE

2949750 MMQ

POIDS NET

1.445 KGM

POIDS BRUT

1.445 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436050211