

Disjoncteur différentiel 25A et 30 mA pour 3 éléments avec plaque blanche Simon K45

REF KF04C/9



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Colonnes, mini-colonnes, Ofiblocks, Téléblocs et goulottes et périmètre à ajustement direct pour mécanismes Simon K45, avec une capacité minimale de 3 mécanismes K45.

REMARQUES

Ne convient pas pour une installation dans des boîtiers muraux, des boîtiers de sol ou la gamme de boîtiers métalliques Simon K45. Dans ce cas, il doit être combiné avec le Disjoncteur magnétothermique à montage encastré K107A / 9.

FINITION

Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Disjoncteur courant résiduel 25 A, plaque et adaptateur pour boîtier Simon K45

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

9003

CAPACITÉ DE RUPTURE (A)

10000 A (avec fusible à l'avant)

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 25 mm

FORMAT

DIN

INTENSITÉ (A)

25 A / 30 mA

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR TERMINAL

1 entrée par connecteur terminal

ALIMENTATION (V~)

125/230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

TYPE DE MÉCANISME

Inclinaison

VERSION

Triple

PROFONDEUR (MM)

82 mm

DIMENSIONS (MM)

135 x 45

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

10 mm

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION

Vertical et horizontal, selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour une installation dans des canalisations directes (murales), mini-colonnes (sol), colonnes (plafond), Ofiblocks et Téléblocs (mobilier) de la gamme K45 avec 3 mécanismes de capacité

NOMBRE DE BORNES

4 (2 connecteurs terminal par pôle)

RETRAIT DU DISJONCTEUR MINIATURE (MCB)

Only with tool

TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Screw

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 61008-1:2012 + EN 61008-1:2012 A1:2014 + EN 61008-1:2012 A2:2014 + EN 61008-1:2012 A11:2015 + EN 61008-2-1:1994 + EN 61008-2-1:1994 A11:1998 + EN 61543:1995 + EN 61543:1995 A112003 + EN 61543:1995 A12:2005 + EN 61543:1995 A2:2006

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

0.3 MMQ

POIDS NET

0.289 KGM

POIDS BRUT

0.289 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

95 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

135 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

230 MMT

VOLUME EMBALLAGE

2949750 MMQ

POIDS NET

1.445 KGM

POIDS BRUT

1.445 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436042797