

Cadre et support de cadre 1 élément pour montage saillie ou encastré graphite Simon K45

REF KR245/14



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

REMARQUES

L'article comprend un support de cadre avec boîtier pour montage sur un boîtier universel à encastrer

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre mural pour boîte et support de cadre en saillie ou encastré

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7021

DISPONIBLE EN

1 et 2 éléments

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (conformément à IEC 60670-1:2006)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5M? à 500 V

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90° C

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

75 x 70 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

VERSION

1 élément

PROFONDEUR (MM)

9 mm

DIMENSIONS (MM)

80 x 80 x 9

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+650 °C / 30 seconds (GWFI according rule IEC 60695-2-11)

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Vertical et horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour une installation encastrée dans le mur ou à la base du boîtier mural en saillie

RETRAIT DES COMPOSANTS

Only with tool

DÉMONTAGE DU CADRE

Only with tool

RETRAIT DE LA PLAQUE

Only with tool

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct sur le support de cadre fourni (ne nécessite pas l'utilisation d'outils pour la fixation)

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

60361 MMQ

POIDS NET

0.029 KGM

POIDS BRUT

0.029 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

100 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

190 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

175 MMT

VOLUME EMBALLAGE

3325000 MMQ

POIDS NET

0.58 KGM

POIDS BRUT

0.62 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436050655