

## Unité porte-mécanisme IP66 avec verrouillage manuel et prise de courant avec 1 connecteur RJ45 catégorie 5e UTP, en acier inoxydable Simon K45

REF KSE25U/23/72



### INFORMATION DE BASE

#### REMARQUES

La couverture a des points d'ancrage qui protègent les connexions lors de l'utilisation contre les pressions et les contraintes dues au passage du personnel.

#### FINITION

Acier Inoxydable

#### MATÉRIAU

Acier inoxydable

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Unité porte-mécanisme IP66 avec verrouillage manuel, joint d'étanchéité carré pour registre IP66, 1 prise de courant française, 1 connecteur UTP RJ45 de catégorie 5e, 4 vis pour la fixation de l'unité porte-mécanisme et manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### CLASSIFICATION IK

7

#### DISPONIBLE EN

Unité de support de mécanisme en laiton IP66 vide à compléter avec les solutions de la gamme K45, avec prise de courant et boîtier pour connecteur RJ45, et combinaison d'une prise de courant avec connecteur RJ45

#### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

#### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

#### FORMAT

Prise française

#### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

#### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

#### INTENSITÉ (A)

16 A

IP

IP66

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90° C

CHARGE MAXIMALE (KG)

1000kg

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR TERMINAL

2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)

NOMBRE DE PRISES

1 prise pour circuits de courant standard

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET LES PETITS OBJETS

Oui, lorsque le porte-mécanisme n'est pas utilisé, le couvercle peut être fermé hermétiquement

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

145 x 145 mm em chão falso

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus avec l'unité porte-mécanisme

CONNECTEUR RJ45

Comprend 1 connecteur RJ45 catégorie 5e UTP

PLAQUES RJ45 À FERMETURE PAR PRESSION

Keystone I and II

TYPE DE CLIPSAGE

Keystone I and II

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

#### VERSION

1 élément

#### TENSION (V~)

250 V~

#### PROFONDEUR (MM)

55 mm

#### DIMENSIONS (MM)

130 x 130 x 55

#### DIMENSIONS DU COUVERCLE RABATTABLE (MM)

Ø 100 mm

#### DIMENSIONS DU PLATEAU ENCASTRÉ (MM)

135 x 135 mm em chão de pavimento e 161 x 161 mm em chão falso

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOILETS

1

#### PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

12 mm

#### INSTALLATION POSSIBLE SUR PLATEAU

Plástica

#### EXTINCTION (°C)

+650 °C (according to standard IEC 60670)

#### SENS D'INSTALLATION

Le couvercle s'ouvre dans le sens choisi en fonction de l'orientation du registre lors de la phase d'installation

#### TYPE D'INSTALLATION

Sa conception permet une incorporation dans tout type de sol, qu'il s'agisse d'un revêtement de sol ou plancher technique, combinant l'unité porte-mécanisme avec le registre conformément au type d'installation (réf. KGE170 pour revêtement de sol et réf. KGE170TF pour plancher technique)

#### NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

#### RETRAIT DES COMPOSANTS

Only with tool

#### RETRAIT DU COUVERCLE

Only with tool

#### DÉMONTAGE DU CADRE

Only with tool

#### RETRAIT DE LA PLAQUE

Only with tool

#### RETRAIT DE LA PRISE

Only with tool

#### TYPE DE FIXATION

L'unité porte-mécanisme est fixée au registre à l'aide de 4 vis à tête hexagonale de 2,5 mm (type Allen) fournies avec l'unité porte-mécanisme

#### TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Screw

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-23:2008

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### VOLUME PRODUIT

0.3 MMQ

#### POIDS NET

0.445 KGM

#### POIDS BRUT

0.445 KGM

#### PRODUIT EAN

8426436050778

#### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

#### HAUTEUR EMBALLAGE

77 MMT

#### LARGEUR EMBALLAGE

137 MMT

#### PROFONDEUR EMBALLAGE

137 MMT

#### VOLUME EMBALLAGE

1445213 MMQ

POIDS NET  
0.445 KGM

POIDS BRUT  
0.445 KGM