Profilé Teleblock configuré avec élévation manuelle aluminium Simon K45

REF KTL212

INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Pour terminer l’installation du produit, celui-ci doit être associé au couvercle et au cadre de finition (réf. KTLA1 / 14 ou KTLA1 / 31).

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Profilé télescopique avec élévation manuelle, 2 prises en graphite, 1 cordon de brassage électrique de 2 m de long avec fiche Schuko, joints antidérapants, séparateur de métal, 2 prises de terre, 3 plaques aveugles (1 large et 2 étroites), filetage de fixation et montage Manuel.

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7021

DISPONIBLE EN

Disponible configuré pour 2 et 5 éléments et disponible pour configureration pour 2, 3, 4, 5 et 6 éléments

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Assuré à cet effet par la fixation du séparateur de métal dans le rail

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (ºC)

+70ºC (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

IP4X

LINKABLE

Non

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (ºC)

+60º C

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR TERMINAL

2 connexions par terminal

NOMBRE D'ENTRÉES INFÉRIEURES

1 entrée, avec possibilité d'accès à 6 câbles à travers la partie inférieure du profilé via la plaque K20 / 14. Le profil est fourni avec la partie inférieure modulaire pour permettre l'accès à une quantité et à un type de câblage variables

NOMBRE DE PRISES

2 prises pour circuits de courant standard

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET LES PETITS OBJETS

Oui, grâce au joint en silicone sur le couvercle qui empêche l'entrée d'éléments extérieurs en l'absence de connexions.

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

Ø 114 mm

ESPACE POUR LE PASSAGE DES CÂBLES

Le profilé est fourni avec une plaque aveugle et deux plaques de 22,5 x 45 mm, pour une distribution interne du câblage plus efficace.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (ºC)

-5 à 60º C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

VERSION

2 éléments

TENSION (V~)

250 V~

PROFONDEUR (MM)

242

DIMENSIONS (MM)

103 x 60 x 242

HAUTEUR DE LA PLAQUE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL (MM)

3

HAUTEUR DU PROFIL EN POSITION CACHÉE (MM)

3

HAUTEUR DU PROFIL EN POSITION DÉPLOYÉE (MM)

89

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D’OUVERTURE DES VOLETS

1

PERSONNALISATION DES DIMENSIONS DU COUVERCLE ENCASTRABLE (MM)

Ø 104 mm

PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

12

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers l'espace activé dans la partie inférieure du profilé. Fourni avec plaque d'accès combinée pour le câblage d'électricité, de voix et de données

EXTINCTION (ºC)

+850ºC (selon la norme IEC 60670)

SENS D’INSTALLATION

Vertical (peut également être installé horizontalement)

TYPE D’INSTALLATION

Convient pour l'intégration dans le mobilier.

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / 3 sorties

SENS DE L’OUVERTURE

Haut et Bas

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

OPTIONS DE FIXATION

Son design permet une intégration dans tout type de mobilier, en combinant le profil télescopique avec le couvercle et le cadre décoratif (réf. KTLA1/14 finition graphite, réf. KTLA1/31 finition chrome mat)

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Le profil télescopique est fourni avec tout le matériel nécessaire pour l'installation, y compris le support de fixation, sans nécessiter de références supplémentaires pour la fixation.

TYPE DE FIXATION

En serrant le fil de fixation fourni avec le profilé télescopique Teleblock Simon K45

TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Rapide

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

13332200MMQ

POIDS NET

1.4KGM

POIDS BRUT

1.4KGM

PRODUIT EAN

8426436052246

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

140MMT

LARGEUR EMBALLAGE

214MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

445MMT

VOLUME EMBALLAGE

13332200MMQ

POIDS NET

1.4KGM

POIDS BRUT

1.4KGM

EMBALLAGE EAN

8426436052246