

Couvercle et cadre enjoliveur pour profilé Teleblock graphite Simon K45

REF KTLA1/14



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

D'autres finitions peuvent être fournies (sur demande).

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle, support de cadre, presse-étoupe en caoutchouc et manuel d'installation.

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7021

DISPONIBLE EN

disponible en graphite et chrome mat

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

IP

4X

LINKABLE

Non

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET LES PETITS OBJETS

Oui, grâce au joint en silicone sur le couvercle qui empêche l'entrée d'éléments extérieurs en l'absence de connexions.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

PROFONDEUR (MM)

11 mm

DIMENSIONS (MM)

Ø 127

HAUTEUR DE LA PLAQUE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL (MM)

3,2 mm

HAUTEUR DU PROFIL EN POSITION CACHÉE (MM)

3 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PERSONNALISATION DES DIMENSIONS DU COUVERCLE ENCASTRABLE (MM)

Ø 104 mm

EXTINCTION (°C)

+850 °C (according to standard IEC 60670)

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'intégration dans le mobilier.

RETRAIT DU COUVERCLE

Only with tool

DÉMONTAGE DU CADRE

Only with tool

RETRAIT DE LA PLAQUE

Only with tool

OPTIONS DE FIXATION

Su diseño habilita el conexionado y paso de cableado permitiendo bajar el perfil telescópico, integrandose en el mobiliario, manteniendo activas las conexiones y

realizando la función de pasacables.

FIXATION SANS ACCESSOIRES

La tapa y marco embellecedor se suministra con todo el material necesario para su instalación, no siendo necesario el uso de referencias adicionales para su fijación.

TYPE DE FIXATION

Par le filetage à 45° du couvercle de la fermeture supérieure fourni avec le profilé télescopique Teleblock Simon K45

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

453024 MMQ

POIDS NET

0.151 KGM

POIDS BRUT

0.151 KGM

PRODUIT EAN

8426436051621

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

132 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

26 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

132 MMT

VOLUME EMBALLAGE

453024 MMQ

POIDS NET

0.151 KGM

POIDS BRUT

0.151 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436051621