Fermeture supérieure pour profilé Teleblock à élévation manuelle Simon K45

REF KTLA5

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Télébloc avec élévation manuelle de la gamme Simon K45.

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Fermeture supérieure pour profils télescopiques à élévation manuelle.

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7021

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (ºC)

+70ºC (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

IP

IP4X

LINKABLE

Non

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (ºC)

+60º C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (ºC)

-5 à 60º C

PROFONDEUR (MM)

31

DIMENSIONS (MM)

102 x 74 x 31

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (ºC)

+850ºC (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En utilisant le filetage sur les vis qui assure la fermeture du profil télescopique Simon K45 Teleblock. Remarque: cet article est une pièce de rechange et est fourni avec le profil télescopique Simon K45 Teleblock.

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

0.3MMQ

POIDS NET

0.085KGM

POIDS BRUT

0.085KGM

PRODUIT EAN

8426436056541

QUANTITÉ D’EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

33MMT

LARGEUR EMBALLAGE

105MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

123MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.426DMQ

POIDS NET

0.085KGM

POIDS BRUT

0.085KGM

EMBALLAGE EAN

8426436056541