

Embase murale en saillie pour 1 élément blanche Simon K45

REF R250/9



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

REMARQUES

Accès possible pour le câblage via des mini-goulottes de 20x30 ou 20x50 mm en utilisant des adaptateurs (réf. SCM21F / 9 et SCM31F / 9 respectivement)

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Socle en saillie, goujons et vis de fixation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS 30 X 50 MM

1

RAL

9003

DISPONIBLE EN

1 et 2 éléments

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (conformément à IEC 60670-1:2006)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5M? à 500 V

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

1

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

VERSION

1 élément

PROFONDEUR (MM)

36 mm

DIMENSIONS (MM)

80 x 80 x 36

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+650 °C / 30 seconds (GWFI according rule IEC 60695-2-11)

SENS D'INSTALLATION

Vertical et horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour installation en saillie

RETRAIT DES COMPOSANTS

Only with tool

DÉMONTAGE DU CADRE

Only with tool

RETRAIT DE LA PLAQUE

Only with tool

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies ou utilisation du boîtier en combinaison avec le boîtier d'encastrement universel

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

0.3 MMQ

POIDS NET

0.065 KGM

POIDS BRUT

0.065 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

100 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

190 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

175 MMT

VOLUME EMBALLAGE

3325000 MMQ

POIDS NET

0.65 KGM

POIDS BRUT

0.62 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436017405