

Enjoliveur supérieur pour mini-colonne avec 1 face grise Simon K45

REF RALK009/8



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est fourni injecté en plastique gris.

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Enjoliveur supérieure et vis de fixation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7035

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

PRISE DE TERRE

< 0.05 ?

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

VERSION

1 face

PROFONDEUR (MM)

3 mm

DIMENSIONS (MM)

70 x 60 x 3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

0.3 MMQ

POIDS NET

0.015 KGM

POIDS BRUT

0.015 KGM

PRODUIT EAN

8426436056503

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

20 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

120 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

80 MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.192 MMQ

POIDS NET

0.015 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436056503