

Enjoliveur supérieur pour mini-colonne carrée avec 2 faces grise Simon K45

REF RALK011/8



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est fourni injecté en plastique gris.

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Enjoliveur supérieure et vis de fixation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7035

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

PRISE DE TERRE

< 0.05 ?

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

VERSION

2 faces (carrée)

PROFONDEUR (MM)

4 mm

DIMENSIONS (MM)

80 x 80 x 4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.041 KGM

POIDS BRUT

0.041 KGM

PRODUIT EAN

8426436056527

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

20 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

150 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

100 MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.003 MMQ

POIDS NET

0.041 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436056527